



Kolbenspeicher Serie Standard

OSP 560

Bauart

Kolbenspeicher mit gas- und ölseitigem Deckel | Mantelrohr mit feinstbearbeiteter Innenoberfläche | Leichtmetallkolben | Gasfüllventil.

Sortiment

- Volumen 1 bis 1500 Liter
- Druck (je nach Volumen) 220 bis 800 bar
- Kolbendurchmesser 100 bis 360 mm
- Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis +50 °C (80 °C)

Sortiment Edelstahl

- Volumen 1 bis 400 Liter
- Druck (je nach Volumen) 220 bis 800 bar
- Kolbendurchmesser 100 bis 360 mm
- Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis +50 °C (80 °C)

Anschlüsse

Standardmässig werden die Kolbenspeicher mit Innengewinde geliefert. Spezielle Anschlüsse auf Anfrage.

Anwendung

Mineralöle, Hydrauliköle nach DIN 51524 Teil 2, schwer entflammbare Flüssigkeiten, Wasser und Emulsionen, ausgenommen HFD-Flüssigkeiten.

Abnahme

Standardmässig CE Kennzeichen gemäss Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.

Weitere Abnahmen auf Anfrage.

Anzeige / Überwachung

Als Zubehör sind mechanische, visuelle und elektrische Kolbenstellungs- und Druckanzeigen lieferbar.

Ersatzteile

Ersatzteile auf Anfrage.



